

Рекомендации по снаряжению:

1. Для снаряжения использовать гильзу калибра 366ТКМ. Перед снаряжением патрона убедиться в отсутствии посторонних элементов внутри гильзы.

Обеспечить размеры гильзы: внутренний диаметр дульца 9,55 — 9,60 мм, **длина гильзы 37,38 — 37,50 мм.**

2. Рекомендуемые капсули: KB-24H или KB-7,62H. Глубина посадки 0,1 — 0,2 мм.

3. Рекомендуемый порох — «Сунар-42». Рекомендуемая масса заряда 0,7 г (может изменяться для разных марок и партий применяемого пороха). Допуск на массу заряда $\pm 0,01$ г. Допускается использовать аналогичные по скорости горения пороха, предназначенные для снаряжения гладкоствольных патронов.

4. Засыпать дробь свинцовую в контейнер и закрыть obturatorом. Не допускается значительное перемещение дроби внутри контейнера.

5. Установить снаряженный дробью контейнер с obturatorом в гильзу.

6. Обжать дульце гильзы после установки пули до диаметра 9,95 — 10,00 мм. При прокручивании пули допускается трехточечное кернение гильзы в материал пули на расстоянии 5 — 6 мм от дульца.

Рекомендуем:

Масса заряда, г	0,7 (Сунар-42)
Длина патрона, мм	53..53,5
Начальная скорость пули (при массе дроби 6,5 г), м/с	500